
Citizen

Cincom D25

Part-#	Tool adaption	Rotation max [1/min]	Gear ratio	Coolant	Pressure max.	Center distance
Axial drilling and milling head						
3 013 33 000	**ER 11**	48.000	1:4	no	--	**--**
3 013 33 002	**ER 11**	48.000	1:4	no	--	**--**
3 013 33 005	**ER 11**	48.000	1:4	no	--	**--**
3 010 34 000 *GSC1310*	**ER 16 M**	10.000	1:1	no	--	**--**
3 010 34 004	**ER 16 M**	8.000	1:1	no	--	**--**
3 010 34 006	**ER 16 M**	6.000	1:1	IC	100 bar	**--**
Multispindle radial head						
3 053 33 000 *BSE607*	**ER 11**	12.000	1:1	no	--	**--**
3 059 33 002 *BSE707*	**ER 11**	12.000	1:1	no	--	**--**
3 053 34 000 *GSE1610*	**ER 16 M**	8.000	1:1	no	--	**--**
3 053 34 005	**ER 16 M**	8.000	1:1	IC	140 bar	**--**
Radial whirling unit						
3 068 34 001	**HW 46**	8.000	1:1	no	--	**89,5 mm**

Illustrations similar.




3 013 33 000



3 013 33 002




3 013 33 005



3 053 33 000



3 059 33 002



3 068 34 001

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen


T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

Citizen


Cincom D25

Part-#	Tool adaption	Coolant
Multiple boring bar holder		
3 253 37 001 *GDF1601*	**ø 1" (25,4mm)**	no
3 253 37 008	**ø 1" (25,4mm)**	no
3 253 35 000 *GDF1207*	**Ø 3/4" (19,05mm)**	no


Illustrations similar.



3 253 35 000



3 253 37 001



3 253 37 008

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com