

Miyano

BNJ 51 S/SY6

**Revolver rechts -
Kegelrad**



Technologie de pointe HEIMATEC - Outils et systèmes pour l'usinage productif en tournage et fraisage

HEIMATEC fait partie des leaders internationaux en technologie et qualité des outils de précision et est spécialisé dans le développement et la fabrication d'outils fixes et porte-outils motorisés de haute précision pour les tours CNC, les centres de tournage-fraisage CNC et les centres d'usinage CNC.

La gamme de produits* s'étend des porte-outils BMT et VDI statiques aux outils motorisés, en passant par des solutions individuelles hautement complexes adaptées aux besoins des clients. HEIMATEC, dont le siège est à RENCHEN, possède une filiale en Asie et Inde ainsi que de nombreuses représentations et partenaires commerciaux répartis dans le monde entier.

*NOS PRODUITS

Porte-outils fixes

Unités d'outils motorisés

Outils de précision

Outils pour centres de tournage et d'usinage

Outils pour automates de décolletage

Systèmes de changement d'outils et systèmes de changement rapide

Systèmes d'outils pour la fabrication de dentures


Gestion numérique des outils

L'œuvre du catalogue, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord des titulaires des droits et est passible de sanctions. Cela s'applique notamment aux reproductions, traductions, microfilmages et à l'enregistrement et au traitement au moyen de systèmes électroniques.


HEIMATEC GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment et sans préavis. Cela s'applique notamment aux adaptations de nouvelles normes internationales aux modifications, aux développements de nos produits et aux différents processus de fabrication.

La version actuelle de nos conditions générales de vente (CGV) est disponible sur notre site web.

BNJ 51 S/SY6 Revolver rechts - Kegelrad

N° d'article	Désignation
8 010 35 015	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT Insert pour: Sub spindle Entraînement d'outil: Pignon conique Taille du cylindre [mm]: 38.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 10 Vitesse max [1/min]: 8000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: Prix sans pignon conique
8 010 35 016	Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT  Poids [kg]: 2.240 Insert pour: Sub spindle Entraînement d'outil: Pignon conique Taille du cylindre [mm]: 38.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 10 Vitesse max [1/min]: 8000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT
8 030 35 023	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT Poids [kg]: 5.020 Insert pour: Sub spindle Entraînement d'outil: Pignon conique Taille du cylindre [mm]: 38.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:2 Couple max [Nm]: 5 Vitesse max [1/min]: 16000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 85
8 030 35 029	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT Poids [kg]: 4.940 Insert pour: Sub spindle Entraînement d'outil: Pignon conique Taille du cylindre [mm]: 38.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:3 Couple max [Nm]: 3 Vitesse max [1/min]: 18000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT Distance au centre [mm]: 85

BNJ 51 S/SY6 Revolver rechts - Kegelrad

N° d'article	Désignation
8 030 35 030	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 25 AX UT
	Poids [kg]: 5.020 Insert pour: Sub spindle Entraînement d'outil: Pignon conique Taille du cylindre [mm]: 38.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 10 Vitesse max [1/min]: 8000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT Remarque: roulements renforcés Distance au centre [mm]: 85
8 040 33 002	Tête pivotante ± 90° adjustable ER 11 AX
	Poids [kg]: 3.060 Insert pour: Sub spindle Entraînement d'outil: Pignon conique Taille du cylindre [mm]: 38.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 11 A Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 10 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT Remarque: note useable swivel range! Distance au centre [mm]: 55
8 200 02 002	Plaque de protection
	Poids [kg]: 0.200

heimatec.u-tec®

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement u-tec®



versions voir catalogue



heimatec.easy-quick

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide easy-quick HT



versions voir catalogue



heimatec.Capto™

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide heimatec.Capto™



versions voir catalogue



heimatec.accessories

heimatec.com

Produits / Accessoires



versions voir catalogue





● succursales HEIMATEC

○ nos représentations dans le monde entier

heimatec[®]

Siège
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Allemagne

Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires commerciaux dans le monde entier sur
notre site internet : <https://heimatec.com/partners>

T+49 7843 9466 0
www.heimatec.com
info@heimatec.com