# Hyundai-Kia

## SKT 2100 SY

| Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Drehzahl max [1/min] | Übersetzung | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Axial-Bohr- und Fräskopf** | | | | | | |
| 8 010 66 143 | **ER 32 A - u-tec** | 12.000 | 1:1 | IK/EK | 100 bar | -- |
| 8 010 66 145 | **ER 32 A - u-tec** | 12.000 | 1:1 | EK | 140 bar | -- |
| **Winkel-Bohr- und Fräskopf** | | | | | | |
| 8 030 65 055 | **ER 25 A - u-tec** | 12.000 | 1:2 | EK | -- | **95 mm** |
| 8 030 66 239 | **ER 32 A - u-tec** | 10.000 | 1:1 | EK | 140 bar | **72 mm** |
| 8 030 66 243 | **ER 32 A - u-tec** | 10.000 | 1:1 | IK/EK | 140 bar | **72 mm** |
| **Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig** | | | | | | |
| 8 039 66 025 | **ER 32 A - u-tec** | 10.000 | 1:1 | EK | 140 bar | **72 mm** |
| **Schwenkkopf, achsversetzt** | | | | | | |
| 8 043 65 000 | **ER 25 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | EK | -- | **69 mm** |
| 8 043 65 004 | **ER 25 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | IK/EK | 140 bar | **69 mm** |

*Abbildungen ähnlich.*



8 010 66 143




8 010 66 145



8 030 66 239



8 039 66 025



8 043 65 000

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# Hyundai-Kia

## SKT 2100 SY

| Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß |
|---|---|---|---|---|
| **Kombi-Drehstahlhalter** | | | | |
| 8 224 15 005 | **Vkt. 25** | EK | 80 bar | -- |
| 8 224 15 006 | **Vkt. 25** | EK | 80 bar | -- |
| 8 224 15 052 | **Vkt. 25** | IK/EK | 100 bar | -- |
| 8 224 15 053 | **Vkt. 25** | IK/EK | 140 bar | -- |
| **Bohrstangenhalter** | | | | |
| 8 240 17 044 | **Ø 25** | IK/EK | -- | **72 mm** |
| 8 240 18 028 | **Ø 32** | IK/EK | -- | **72 mm** |
| 8 240 19 032 | **Ø 40** | IK/EK | 80 bar | **72 mm** |
| 8 240 19 067 | **Ø 50** | IK/EK | 80 bar | **72 mm** |
| **Kombi-Plandrehhalter** | | | | |
| 8 244 15 005 | **Vkt. 25** | EK | 80 bar | -- |
| **Doppel-Drehstahlhalter** | | | | |
| 8 251 15 003 | **Vkt. 25** | EK | 80 bar | -- |
| 8 251 15 046 | **Vkt. 25** | IK/EK | 100 bar | -- |
| **Abstechhalter, höhenverstellbar** | | | | |
| 8 320 13 005 | **Spannschaft SH 32** | IK/EK | 140 bar | -- |

*Abbildungen ähnlich.*




8 224 15 005




8 240 17 044



8 244 15 005



8 251 15 003



8 320 13 005

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com