

**STANDARD-
WERKZEUGE***

heimatec[®]
Angetriebene Werkzeuge

HAAS [VDI und HYBRID]

Maschinen-Typ: *ST Serie (ST 10 Y - ST 35 Y)*


Axial-Bohr- und Fräskopf

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Übersetzung	Drehzahl max [1/min]	Kühlmittel	Druck max [bar]
W	8 010 46 188	ER 32 A - u-tec	1:1	6.000	EK	
W	8 010 46 177	ER 32 A - u-tec	1:1	6.000	IK/EK	25 bar
W	8 010 46 215	ER 32 A - u-tec	1:1	6.000	IK/EK	70 bar



Winkel-Bohr- und Fräskopf

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Übersetzung	Drehzahl max [1/min]	Kühlmittel	Druck max [bar]	Mittenmaß
W	8 030 46 321	ER 32 A - u-tec	1:1	6.000	EK		69 mm
W	8 030 46 330	ER 32 A - u-tec	1:1	6.000	IK/EK	140 bar	69 mm



Schwenkkopf ± 90° verstellbar

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Übersetzung	Drehzahl max [1/min]	Kühlmittel
W	8 040 45 040	ER 25 A - u-tec	1:1	6.000	EK



heimatec.com/produktfinder

**Fragen?
Kontaktieren Sie uns!**
+49 7843 9466 0
info@heimatec.de

**Viele weitere Werkzeuge verfügbar.*

Abbildungen ähnlich.

heimatec[®] GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.de
www.heimatec.de

2022/04

**STANDARD-
WERKZEUGE***

HAAS [VDI und HYBRID]

Maschinen-Typ: *ST Serie (ST 10 Y - ST 35 Y)*

Werkzeughalter E4

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel
W	8 210 45 002	ER25	IK
W	8 210 46 000	ER32	IK




Werkzeughalter E2

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel
W	8 210 47 001	Ø 25	IK/EK
W	8 210 49 005	Ø 50	IK/EK



Bohrstangenhalter

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel
W	8 219 47 004	Ø 25	IK/EK
W	8 219 48 006	Ø 32	IK/EK



Abstechhalter

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel
W	8 320 43 009	Spannschaft SH 32	IK/EK



heimatec.com/produktfinder

Click

**Fragen?
Kontaktieren Sie uns!**
+49 7843 9466 0
info@heimatec.de

Click

**Viele weitere Werkzeuge verfügbar.*

Abbildungen ähnlich.