

DMG MORI  
**CL 1500 - 8 Fach**



# Hightech von heimatec - Werkzeuge und Systeme für die produktive Dreh- und Fräsbearbeitung

heimatec gehört zu den internationalen Technologie- und Qualitätsführern von Präzisionswerkzeugen und ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen festen und angetriebenen Werkzeugen für alle CNC-Drehmaschinen, CNC-Dreh-Fräszentren und CNC-Bearbeitungszentren spezialisiert.

Die Produktpalette\* reicht von statischen BMT- und VDI-Werkzeughaltern über angetriebene Werkzeuge bis hin zu hochkomplexen kundenbezogenen Individuallösungen. heimatec, mit Hauptsitz in Renchen, besitzt eine Tochtergesellschaft in Asien und Indien sowie zahlreiche Repräsentanzen und Handelspartner über den ganzen Globus verteilt.

## \*UNSERE PRODUKTE

Feste Werkzeughalter

Angetriebene Werkzeuginheiten

Präzisionswerkzeuge

Werkzeuge für Dreh- und Bearbeitungszentren

Werkzeuge für Langdrehautomaten

Werkzeugwechsel- und Schnellwechselsysteme

Werkzeugsysteme für die Verzahnungsherstellung

Digitales Werkzeugmanagement

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

**heimatec GmbH** behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

Die aktuelle Version unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Webseite.

| Artikel-Nr.         | Bezeichnung                            |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| <b>8 202 20 013</b> | <b>Grundhalter Längsaufnahme FN 12</b> |                     |
|                     | Gewicht [kg]:                          | 1.750               |
|                     | Schafttyp:                             | BMT                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                 | Zentriernut b 25    |
|                     | Werkzeugaufnahme:                      | Schnittstelle FN 12 |
|                     | Kühlmittel:                            | EK                  |
|                     | Mittenmaß [mm]:                        | 7                   |
| <b>8 224 25 000</b> | <b>Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 25</b>   |                     |
|                     | Gewicht [kg]:                          | 3.560               |
|                     | Schafttyp:                             | BMT                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                 | Zentriernut b 25    |
|                     | Werkzeugaufnahme:                      | Vkt. 25             |
|                     | Kühlmittel:                            | EK                  |
| <b>8 224 25 001</b> | <b>Kombi-Drehstahlhalter Vkt. 25</b>   |                     |
|                     | Gewicht [kg]:                          | 4.760               |
|                     | Schafttyp:                             | BMT                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                 | Zentriernut b 25    |
|                     | Werkzeugaufnahme:                      | Vkt. 25             |
|                     |  | Vkt. 25             |
|                     | Kühlmittel:                            | EK                  |
|                     | Hinweis:                               | lange Version       |
| <b>8 240 29 002</b> | <b>Bohrstangenhalter Ø 40</b>          |                     |
|                     | Gewicht [kg]:                          | 3.920               |
|                     | Schafttyp:                             | BMT                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                 | Zentriernut b 25    |
|                     | Werkzeugaufnahme:                      | Ø 40                |
|                     | Kühlmittel:                            | IK/EK               |
|                     | Mittenmaß [mm]:                        | 40                  |
| <b>8 240 29 007</b> | <b>Bohrstangenhalter Ø 40</b>          |                     |
|                     | Gewicht [kg]:                          | 6.180               |
|                     | Ausführung:                            | lang                |
|                     | Schafttyp:                             | BMT                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                 | Zentriernut b 25    |
|                     | Werkzeugaufnahme:                      | Ø 40                |
|                     | Kühlmittel:                            | IK/EK               |
|                     | Mittenmaß [mm]:                        | 40                  |
| <b>8 240 29 021</b> | <b>Bohrstangenhalter Ø 50</b>          |                     |
|                     | Gewicht [kg]:                          | 5.330               |
|                     | Ausführung:                            | lange Ausführung    |
|                     | Schafttyp:                             | BMT                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                 | Zentriernut b 25    |
|                     | Werkzeugaufnahme:                      | Ø 50                |
|                     | Kühlmittel:                            | IK/EK               |
|                     | Mittenmaß [mm]:                        | 40                  |
| <b>8 244 25 000</b> | <b>Kombi-Plandrehhalter Vkt. 25</b>    |                     |
|                     | Gewicht [kg]:                          | 5.900               |
|                     | Schafttyp:                             | BMT                 |
|                     | Masch. Seit. Aufnahme:                 | Zentriernut b 25    |
|                     | Werkzeugaufnahme:                      | Vkt. 25             |
|                     | Kühlmittel:                            | EK                  |
|                     | Hinweis:                               | lange Ausführung    |



● heimatec-Niederlassungen

○ unsere weltweiten Vertretungen

**heimatec**<sup>®</sup>

**heimatec GmbH**  
Präzisionswerkzeuge  
Carl-Benz-Str. 4  
77871 Renchen  
Deutschland

T +49 7843 9466 0  
[www.heimatec.de](http://www.heimatec.de)  
[info@heimatec.de](mailto:info@heimatec.de)

Die Kontaktdaten unserer weltweiten Handelspartner finden Sie auf unserer Internetseite:  
<https://heimatec.com/handelspartner>