

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge


heimatec®

Hyundai-WIA


LM 1600 TT serie

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 55 038	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	25 bar	--
8 010 55 039	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	140 bar	--
Axial-Bohr- und Fräskopf, achsversetzt						
8 019 55 054	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 55 256	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	85 mm
8 030 56 173	ER 32 A - u-tec	6.000	2:1	EK	--	85 mm
8 030 56 246	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	85 mm
8 030 56 247	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	85 mm
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 55 026	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	85 mm
8 039 56 029	ER 32 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	85 mm
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 55 005	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm


Abbildungen ähnlich.




8 010 55 038




8 019 55 054



8 030 55 256



8 039 55 026



8 043 55 005

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge


heimatec®

Hyundai-WIA


LM 1600 TT serie

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.
Kombi-Plandrehhalter 8 244 05 003	Vkt. 25	EK	80 bar
Doppel-Drehstahlhalter 8 251 05 001	Vkt. 25	EK	80 bar
Mehrfach-Drehstahlhalter 8 259 04 007	Vkt. 20	IK/EK	--
Abstechhalter, höhenverstellbar 8 320 03 025	Spannschaft SH 32	IK/EK	70 bar

Abbildungen ähnlich.




8 244 05 003



8 251 05 001



8 259 04 007



8 320 03 025