

Gildemeister

Twin 65 - VDI 25



Hightech von heimatec - Werkzeuge und Systeme für die produktive Dreh- und Fräsbearbeitung

heimatec gehört zu den internationalen Technologie- und Qualitätsführern von Präzisionswerkzeugen und ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen festen und angetriebenen Werkzeugen für alle CNC-Drehmaschinen, CNC-Dreh-Fräszentren und CNC-Bearbeitungszentren spezialisiert.

Die Produktpalette* reicht von statischen BMT- und VDI-Werkzeughaltern über angetriebene Werkzeuge bis hin zu hochkomplexen kundenbezogenen Individuallösungen. heimatec, mit Hauptsitz in Renchen, besitzt eine Tochtergesellschaft in Asien und Indien sowie zahlreiche Repräsentanzen und Handelspartner über den ganzen Globus verteilt.

*UNSERE PRODUKTE

Feste Werkzeughalter

Angetriebene Werkzeugeinheiten

Präzisionswerkzeuge

Werkzeuge für Dreh- und Bearbeitungszentren

Werkzeuge für Langdrehautomaten

Werkzeugwechsel- und Schnellwechselsysteme

Werkzeugsysteme für die Verzahnungsherstellung

Digitales Werkzeugmanagement

Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

heimatec GmbH behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

Die aktuelle Version unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Webseite.

Artikel-Nr. Bezeichnung

8 010 25 077

Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25



Gewicht [kg]: 1.920
 Werkzeugantrieb: DIN 5480
 Schaftgröße [mm]: 25.00
 Schafttyp: VDI
 Werkzeugaufnahme: ER 25
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 16
 Drehzahl max [1/min]: 6000
 Drehrichtung: gleich
 Kühlmittel: EK
 Hinweis: verstärkte Lagerung

8 010 25 082

Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT IK



Gewicht [kg]: 1.860
 Werkzeugantrieb: DIN 5480
 Schaftgröße [mm]: 25.00
 Schafttyp: VDI
 Werkzeugaufnahme: ER 25 A - u-tec
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 16
 Drehzahl max [1/min]: 8000
 Drehrichtung: gleich
 Kühlmittel: IK/EK
 Druck max [bar]: 25

8 010 25 083

Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT



Gewicht [kg]: 1.880
 Werkzeugantrieb: DIN 5480
 Schaftgröße [mm]: 25.00
 Schafttyp: VDI
 Werkzeugaufnahme: ER 25 A - u-tec
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 16
 Drehzahl max [1/min]: 8000
 Drehrichtung: gleich
 Kühlmittel: EK
 Hinweis: verstärkte Lagerung

8 016 24 015

Axial-Bohr- und Fräskopf ER 16 AX UT IK


Gewicht [kg]: 4.130
 Zusatzbezeichnung: achsversetzt
 Einsatz für: Haupt- und Gegenspindel
 Ausführung: doppelverzahnt
 Werkzeugantrieb: DIN 5480
 Schaftgröße [mm]: 25.00
 Schafttyp: VDI
 Werkzeugaufnahme: ER 16 A - u-tec
 Übersetzung [i]: 1:2
 Drehmoment max [Nm]: 16
 Drehzahl max [1/min]: 16000
 Drehrichtung: ungleich
 Kühlmittel: IK/EK
 Druck max [bar]: 140
 Achsversatz [mm]: 34,5

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 030 25 096	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25	
	Ausführung:	links
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	16
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß [mm]:	75
8 030 25 097	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK	
	Gewicht [kg]:	3.480
	Ausführung:	links
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	16
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	140
	Mittenmaß [mm]:	75
8 030 25 101	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 IK	
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	16
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	140
	Mittenmaß [mm]:	75
8 030 25 141	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AS IK	
	Gewicht [kg]:	3.580
	Ausführung:	links
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	16
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	25
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß [mm]:	75

Artikel-Nr. Bezeichnung

8 030 26 017

Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4



Ausführung: links
 Werkzeugantrieb: DIN 5480
 Schaftgröße [mm]: 25.00
 Schafttyp: VDI
 Werkzeugaufnahme: HT 4
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 16
 Drehzahl max [1/min]: 6000
 Drehrichtung: ungleich
 Kühlmittel: EK
 Mittenmaß [mm]: 75

8 030 26 019

Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4

Gewicht [kg]: 3.040
 Ausführung: rechts
 Werkzeugantrieb: DIN 5480
 Schaftgröße [mm]: 25.00
 Schafttyp: VDI
 Werkzeugaufnahme: HT 4
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 16
 Drehzahl max [1/min]: 6000
 Drehrichtung: ungleich
 Kühlmittel: EK
 Mittenmaß [mm]: 75

8 033 24 014

Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 20

Gewicht [kg]: 3.500
 Zusatzbezeichnung: 180° umsetzbar; zurückgesetzt
 Werkzeugantrieb: DIN 5480
 Schaftgröße [mm]: 25.00
 Schafttyp: VDI
 Werkzeugaufnahme: ER 20
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 16
 Drehzahl max [1/min]: 6000
 Drehrichtung: gleich
 Kühlmittel: EK
 Mittenmaß [mm]: 75

8 033 25 025

Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25



Gewicht [kg]: 3.620
 Zusatzbezeichnung: zurückgesetzt
 Einsatz für: Hauptspindel
 Ausführung: links
 Werkzeugantrieb: DIN 5480
 Schaftgröße [mm]: 25.00
 Schafttyp: VDI
 Werkzeugaufnahme: ER 25
 Übersetzung [i]: 1:1
 Drehmoment max [Nm]: 16
 Drehzahl max [1/min]: 6000
 Drehrichtung: gleich
 Kühlmittel: EK
 Hinweis: umsetzbar in rechte und linke Ausführung
 Mittenmaß [mm]: 75

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 033 25 026	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25	
	Gewicht [kg]:	3.620
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Einsatz für:	Gegenspindel
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	16
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	Umsetzbar in rechte und linke Ausführung
	Mittenmaß [mm]:	75
8 036 25 022	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 25 AX UT IK	
	Gewicht [kg]:	3.610
	Ausführung:	doppelverzahnt
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	25
	Drehzahl max [1/min]:	8000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	140
	Hinweis:	verstärkte Lagerung
	Mittenmaß [mm]:	75
8 036 26 040	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 4	
	Ausführung:	doppelverzahnt
	Werkzeugantrieb:	Zweiflach (~DIN 1809)
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	HT 4
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	25
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	Fixierung Gleitstein
	Mittenmaß [mm]:	75
8 039 24 015	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 20	
	Ausführung:	doppelspindlig
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 20
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	16
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich/ungleich
	Kühlmittel:	EK


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
	Mittenmaß [mm]:	75
8 040 23 009	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 11 AX	
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 11 A
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	10
	Drehzahl max [1/min]:	5000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	nutzbarer Schwenkbereich beachten!
	Mittenmaß [mm]:	70
8 040 23 010	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 11 AX	
	Gewicht [kg]:	2.150
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 11 A
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	10
	Drehzahl max [1/min]:	5000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	nutzbarer Schwenkbereich beachten!
	Mittenmaß [mm]:	55
8 040 24 021	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 16	
	Gewicht [kg]:	2.500
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 16
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	10
	Drehzahl max [1/min]:	5000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	nutzbarer Schwenkbereich beachten!
	Mittenmaß [mm]:	70
8 040 24 022	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 16	
	Gewicht [kg]:	2.140
	Ausführung:	rechts
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 16
	Übersetzung [i]:	1:1
	Drehmoment max [Nm]:	10
	Drehzahl max [1/min]:	6000
	Drehrichtung:	gleich
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	nutzbarer Schwenkbereich beachten!
	Mittenmaß [mm]:	55

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 040 24 062	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 16 AX UT IK	
	Gewicht [kg]:	4.410
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 16 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:2
	Drehmoment max [Nm]:	12
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	140
	Mittenmaß [mm]:	87
8 040 24 093	Schwenkkopf ± 90° verstb ER 16 AX UT	
	Werkzeugantrieb:	DIN 5480
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 16 A - u-tec
	Übersetzung [i]:	1:2
	Drehmoment max [Nm]:	12
	Drehzahl max [1/min]:	12000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß [mm]:	87
8 209 21 005	Adapter für VDI 20	
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	DIN 69880 - 20
	Mittenmaß [mm]:	75
8 209 22 012	Adapter für VDI 25	
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	DIN 69880 - 25
	Mittenmaß [mm]:	75
8 209 22 013	Adapter für VDI 25	
	Gewicht [kg]:	2.430
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	DIN 69880 - 25
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß [mm]:	75
8 209 22 014	Adapter für VDI 25	
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	DIN 69880 - 25
	Mittenmaß [mm]:	75


Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 209 22 015	Adapter für VDI 25	
	Gewicht [kg]:	2.920
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	DIN 69880 - 25
	Mittenmaß [mm]:	75
8 215 22 002	Werkzeughalter C4-25x20/16	
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20/16
	Kühlmittel:	EK
8 215 22 003	Werkzeughalter C2-25x20/16	
	Gewicht [kg]:	1.140
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20/16
	Kühlmittel:	EK
8 216 22 000	Werkzeughalter C1/C4-25x20/16	
	Gewicht [kg]:	1.150
	Einsatz für:	VDI 25
	Ausführung:	doppelverzahnt
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20/16
	Kühlmittel:	EK
8 230 24 002	Spannzangenhalter ER 20	
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 20
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	75
8 230 25 008	Spannzangenhalter ER 25	
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	ummontierbar in linke Ausführung
	Mittenmaß [mm]:	75

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 230 25 011	Spannzangenhalter ER 25	
	Gewicht [kg]:	3.140
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	ER-Einsatz ummontierbar
	Mittenmaß [mm]:	75
8 230 26 016	Spannzangenhalter ER 32	
	Gewicht [kg]:	2.740
	Ausführung:	rechts, zurückgesetzt
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 32
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	75
8 230 26 018	Aufnahmehalter HT 4	
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	HT 4
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	HT-Einsatz ummontierbar
	Mittenmaß [mm]:	75
8 230 27 024	Bohrstangenhalter Ø 25	
	Gewicht [kg]:	2.860
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Ø 25
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	ummontierbar in linke Ausführung
	Mittenmaß [mm]:	75
8 230 27 041	Bohrstangenhalter Ø 30	
	Gewicht [kg]:	2.770
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Ø 30
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	ummontierbar in linke Ausführung
	Mittenmaß [mm]:	75
8 230 27 049	Bohrstangenhalter Ø 25	
	Gewicht [kg]:	3.420
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Ø 25
	Kühlmittel:	IK/EK

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
	Hinweis:	ummontierbar in linke Ausführung
	Mittenmaß [mm]:	95
8 230 27 054	Bohrstangenhalter Ø 1"	
	Gewicht [kg]:	2.850
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Ø 1" (25,4mm)
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	ummontierbar in linke Ausführung
	Mittenmaß [mm]:	75
8 230 28 019	Bohrstangenhalter Ø 32	
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Ø 32
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	75
8 231 24 001	Spannzangenhalter ER 20	
	Gewicht [kg]:	2.800
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 20
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	75
8 231 25 004	Spannzangenhalter ER 25	
	Gewicht [kg]:	3.140
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	ER 25
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	75
8 231 26 007	Aufnahmehalter HT 4	
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	HT 4
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	HT-Einsatz ummontierbar
	Mittenmaß [mm]:	75

Artikel-Nr.	Bezeichnung			
8 231 28 001	Bohrstangenhalter Ø 32	Ausführung:	links	
		Schaftgröße [mm]:	25.00	
	Bohrstangenhalter Ø 32	Schafttyp:	VDI	
		Werkzeugaufnahme:	Ø 32	
		Kühlmittel:	IK/EK	
		Hinweis:	ummontierbar in rechte Ausführung	
		Mittenmaß [mm]:	75	
		8 231 28 003	Bohrstangenhalter Ø 32	zurückgesetzt
		8 231 28 033	Bohrstangenhalter Ø 32	Ausführung:
Schaftgröße [mm]:	25.00			
Schafttyp:	VDI			
Werkzeugaufnahme:	Ø 32			
Kühlmittel:	IK/EK			
Mittenmaß [mm]:	75			
8 236 26 005	Aufnahmehalter HT 4			Zusatzbezeichnung:
		Ausführung:	doppelverzahnt	
		Schaftgröße [mm]:	25.00	
		Schafttyp:	VDI	
		Werkzeugaufnahme:	HT 4	
		Kühlmittel:	IK/EK	
		Hinweis:	Fixierung Gleitstein	
8 236 27 014	Bohrstangenhalter Ø 25	Ausführung:	doppelverzahnt	
		Schaftgröße [mm]:	25.00	
		Schafttyp:	VDI	
		Werkzeugaufnahme:	Ø 25	
		Kühlmittel:	IK/EK	
		Druck max [bar]:	100	
		Mittenmaß [mm]:	95	
8 239 26 029	Doppel-Aufnahmehalter HT 4	Gewicht [kg]:	2.840	
		Einsatz für:	Haupt- und Gegenspindel	
		Schaftgröße [mm]:	25.00	
		Schafttyp:	VDI	
		Werkzeugaufnahme:	HT 4	
		Kühlmittel:	IK/EK	
		Mittenmaß [mm]:	75	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
8 251 23 003	Kombi-Doppel-Drehstahlhalter Vkt.20/16	
	Gewicht [kg]:	1.920
	Einsatz für:	Haupt- und Gegenspindel
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Vkt. 20/16
	Kühlmittel:	EK
	Hinweis:	einsetzbar als C1, C2, C3, C4
8 253 25 001	Doppel-Bohrstangenhalter Ø 16	
	Gewicht [kg]:	4.900
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Ø 16
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	70/105
8 253 26 010	Mehrfach-Aufnahmehalter HT 4	
	Gewicht [kg]:	4.580
	Ausführung:	Sonder; doppelspindlig
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	HT 4 HT 4 HT 4 HT 4
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	Einsetzbarkeit prüfen; Wkzhöhe 132,5 mm
	Mittenmaß [mm]:	70/112
8 253 26 011	Doppel-Aufnahmehalter HT 4	
	Gewicht [kg]:	4.550
	Ausführung:	Sonder
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	HT 4 HT 4
	Kühlmittel:	IK/EK
	Hinweis:	Einsetzbarkeit prüfen; Wkzhöhe 132,5 mm
	Mittenmaß [mm]:	70/112
8 253 27 008	Doppel-Bohrstangenhalter Ø 25	
	Gewicht [kg]:	4.430
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Ø 25
	Kühlmittel:	IK/EK
	Mittenmaß [mm]:	70/105
8 262 29 006	Werkstoffanschlag VDI 25 - Ø 60 Sternrev	
	Gewicht [kg]:	2.740
	Zusatzbezeichnung:	mitlaufend
	Ausführung:	links
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Drehzahl max [1/min]:	8000
	Kühlmittel:	kein
	Hinweis:	Länge einstellbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
	Mittenmaß [mm]:	75
8 262 29 015	Werkstoffanschlag VDI 25 - Ø 60 Sternrev	
	Gewicht [kg]:	2.730
	Zusatzbezeichnung:	zurückgesetzt
	Ausführung:	rechts
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Drehzahl max [1/min]:	8000
	Kühlmittel:	kein
	Hinweis:	Länge einstellbar
	Mittenmaß [mm]:	75
8 320 23 014	Abstechhalter höhenverstellbar SH 32 IK	
	Gewicht [kg]:	1.370
	Ausführung:	universal
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Spannschaft SH 32
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	70
8 320 23 020	Abstechhalter höhenverstellbar SH 32 IK	
	Gewicht [kg]:	1.540
	Ausführung:	universal
	Schaftgröße [mm]:	25.00
	Schafttyp:	VDI
	Werkzeugaufnahme:	Spannschaft SH 32
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max [bar]:	70
	Hinweis:	Spannschaft innenliegend

heimatec.u-tec®

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /
Wechselsystem u-tec®



Ausführungen siehe Katalog



heimatec.easy-quick

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /
Schnellwechselsystem easy-quick HT



Ausführungen siehe Katalog



heimatec.Capto™

heimatec.de

Produkte / Werkzeugwechselsysteme /
Schnellwechselsystem heimatec.Capto™



Ausführungen siehe Katalog



heimatec.accessories

heimatec.de

Produkte / Zubehör



Ausführungen siehe Katalog





● heimatec-Niederlassungen

○ unsere weltweiten Vertretungen

heimatec[®]

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Deutschland

T +49 7843 9466 0
www.heimatec.de
info@heimatec.de

Die Kontaktdaten unserer weltweiten Handelspartner finden Sie auf unserer Internetseite:
<https://heimatec.com/handelspartner>