

GÄNGIGSTE WERKZEUGE -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

NAKAMURA

BMT 44 [62er Revolver | turret (44)]

Maschinen-Typ: **NTJ-100**

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Kühlmittel	Druck max [bar]	Mittenmaß	Einstellbereich
-----	---------------	------------------	----------------------	------------	-----------------	-----------	-----------------

Axial-Bohr- und Fräskopf

W	8 010 44 091	ER 20 A - u-tec	12.000	EK	--	--	--
W	8 010 44 092	ER 20 A - u-tec	12.000	IK/EK	25 bar	--	--
W	8 010 44 093	ER 20 A - u-tec	10.000	IK/EK	70 bar	--	--
W	8 010 45 208	ER 25 A - u-tec	12.000	EK	--	--	--
W	8 010 45 209	ER 25 A - u-tec	12.000	IK/EK	25 bar	--	--
W	8 010 45 210	ER 25 A - u-tec	10.000	IK/EK	70 bar	--	--

Abbildungen ähnlich.




Axial-Bohr- und Fräskopf
(8 010 ...)



Winkel-Bohr- und Fräskopf
(8 030 ...)

Winkel-Bohr- und Fräskopf

W	8 030 44 058*	ER 20 A - u-tec	6.000	EK	--	60 mm	--
W	8 030 44 050*	ER 20 A - u-tec	6.000	IK/EK	140 bar	60 mm	--
W	8 030 45 540*	ER 25 A - u-tec	8.000	EK	--	60 mm	--
W	8 030 45 541*	ER 25 A - u-tec	8.000	IK/EK	140 bar	60 mm	--
W	8 030 45 201	ER 25 A - u-tec	6.000	EK	--	75 mm	--
W	8 030 45 199	ER 25 A - u-tec	6.000	IK/EK	140 bar	75 mm	--



Winkel-Bohr- und Fräskopf -
DOPPELT (8 039 ...)

Winkel-Bohr- und Fräskopf - DOPPELT

W	8 039 44 075*	2 x ER 20 A - u-tec	8.000	EK	--	60 mm	--
W	8 039 45 079	2 x ER 25	6.000	EK	--	75 mm	--



Schwenkkopf
(8 040 ...)

Schwenkkopf

W	8 040 44 031	ER 16	6.000	EK	--	67 mm	±90°
W	8 043 44 001*	ER 16	6.000	EK	--	72 mm	±90°



Schwenkkopf
(8 043 ...)

* oberer Revolver

GÄNGIGSTE WERKZEUGE -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

NAKAMURA

BMT 44 [62er Revolver | turret (44)]

Maschinen-Typ: **NTJ-100**

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Kühlung	Mittenmaß
-----	---------------	------------------	---------	-----------

Abbildungen ähnlich.

Drehstahlhalter

W	8 224 14 007	Vkt. 20	EK	--
W	8 224 14 024	Vkt. 20	IK/EK	--
W	8 251 11 004**	2 x Vkt. 20	EK	--




Drehstahlhalter
(8 224 14 007)



Drehstahlhalter
mit Keilklemmung
(8 224 14 024)

Bohrstangenhalter

W	8 240 17 020	Ø 25	IK/EK	75 mm
W	8 240 18 027*	Ø 32	IK/EK	60 mm
W	8 240 18 025	Ø 32	IK/EK	75 mm
W	8 253 17 020*	2 x Ø 25 - 15°	IK/EK	75 mm



Doppel-Drehstahlhalter
(8 251 ...)



Bohrstangenhalter
(8 240 ...)

Abstechhalter

W	8 224 12 009**	SH26	EK	--
W	8 320 13 003	SH32 (höhenverstellbar)	IK/EK	--



Abstechhalter
(8 224 ...)



Abstechhalter
(8 320 ...)

* oberer Revolver
** unterer Revolver



PRODUKT
FINDER



Fragen?
Kontaktieren Sie uns!
+49 7843 9466 0
info@heimatec.de



heimatec.com/produktfinder