

heimatec®

DMG MORI
NTX 2000



Technologie de pointe HEIMATEC - Outils et systèmes pour l'usinage productif en tournage et fraisage

HEIMATEC fait partie des leaders internationaux en technologie et qualité des outils de précision et est spécialisé dans le développement et la fabrication d'outils fixes et porte-outils motorisés de haute précision pour les tours CNC, les centres de tournage-fraisage CNC et les centres d'usinage CNC.

La gamme de produits* s'étend des porte-outils BMT et VDI statiques aux outils motorisés, en passant par des solutions individuelles hautement complexes adaptées aux besoins des clients. HEIMATEC, dont le siège est à RENCHEN, possède une filiale en Asie et Inde ainsi que de nombreuses représentations et partenaires commerciaux répartis dans le monde entier.

*NOS PRODUITS

Porte-outils fixes

Unités d'outils motorisés

Outils de précision

Outils pour centres de tournage et d'usinage

Outils pour automates de décolletage

Systèmes de changement d'outils et systèmes de changement rapide

Systèmes d'outils pour la fabrication de dentures

Gestion numérique des outils

L'œuvre du catalogue, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord des titulaires des droits et est passible de sanctions. Cela s'applique notamment aux reproductions, traductions, microfilmages et à l'enregistrement et au traitement au moyen de systèmes électroniques.

HEIMATEC GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment et sans préavis. Cela s'applique notamment aux adaptations de nouvelles normes internationales aux modifications, aux développements de nos produits et aux différents processus de fabrication.

La version actuelle de nos conditions générales de vente (CGV) est disponible sur notre site web.

N° d'article

Désignation

8 010 45 177

Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AS UT int

Poids [kg]:	3.540
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	40.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	50
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	25

8 010 45 190

Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AS UT int



Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	40.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	50
Vitesse max [1/min]:	10000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	80
Remarque:	L'utilisation sans arrosage est possible


8 010 46 254

Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AX UT int

Poids [kg]:	4.230
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	40.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 32 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	50
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	25
Remarque:	roulements renforcés

8 010 46 279

Tête de perçage et de fraisage axiale C 4



Poids [kg]:	4.120
Notation:	180° reversible
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	40.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	heimatec Capto(TM) C 4
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	50
Vitesse max [1/min]:	8000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT
Remarque:	Vérifier l'utilisabilité; longueur de l'outil check!

N° d'article

Désignation

8 010 46 295	<p>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AS UT</p> <p>Poids [kg]: 2.820 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: identique Lubrification: EXT</p>
8 010 46 296	<p>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AS UT int</p> <p>Poids [kg]: 3.690 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 25</p>
8 010 46 300	<p>Tête de perçage et de fraisage axiale HT 4 int</p> <p>Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: HT 4 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 12000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 100 Remarque: L'utilisation sans arrosage est possible</p>
8 010 46 306	<p>Tête de perçage et de fraisage axiale ER 32 AS UT int</p> <p>Poids [kg]: 3.980 Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 32 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 10000 Sens de rotation: identique Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 80 Remarque: L'utilisation sans arrosage est possible</p>



N° d'article

Désignation

8 013 43 000



Tête de perçage et de fraisage axiale ER 11

Poids [kg]:	0.740
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	40.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 11
Rapport de démultiplication [i]:	1:4
Couple max [Nm]:	5
Vitesse max [1/min]:	48000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT

8 013 44 009

Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 AX UT

Poids [kg]:	2.410
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	40.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 16 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:4
Couple max [Nm]:	5
Vitesse max [1/min]:	24000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT

8 013 44 010



Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16 AX UT int

Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	40.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 16 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:4
Couple max [Nm]:	5
Vitesse max [1/min]:	24000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	Int/ext
Pression max [bar]:	80



8 019 45 178

Tête de perçage et de fraisage axiale ER 25 AX UT

Poids [kg]:	7.330
Notation:	désaxé
Insert pour:	Broche principale
Version:	Special
Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]:	40.00
Type d'arbre:	BMT
Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	40
Vitesse max [1/min]:	12000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	EXT
Remarque:	roulements renforcés
Décalage de l'axe [mm]:	100

N° d'article

Désignation

8 019 46 217	Tête de perçage et de fraisage axiale C 4 int	Poids [kg]: 9.060 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 39.90 Type d'arbre: BMT Interface de broche: heimatec Capto(TM) C 4 Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 8000 Sens de rotation: opposé Lubrification: Int/ext Pression max [bar]: 140 Remarque: Vérifier l'utilisabilité; Respecter la longueur de l'outil ! Décalage de l'axe [mm]: 110
8 030 43 012	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 11	 Poids [kg]: 6.790 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 11 Rapport de démultiplication [i]: 1:4 Couple max [Nm]: 5 Vitesse max [1/min]: 48000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT Distance au centre [mm]: 85
8 030 44 079	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 AX UT	 Poids [kg]: 6.860 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 16 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:4 Couple max [Nm]: 5 Vitesse max [1/min]: 24000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT Distance au centre [mm]: 85
8 030 45 139	Angle-mill- and drill holder ER 25 AS UT	Poids [kg]: 6.970 Notation: 180° reversible Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809) Taille du cylindre [mm]: 40.00 Type d'arbre: BMT Interface de broche: ER 25 A - u-tec Rapport de démultiplication [i]: 1:1 Couple max [Nm]: 50 Vitesse max [1/min]: 6000 Sens de rotation: opposé Lubrification: EXT Remarque: Roulements combiné

N° d'article Désignation

Lubrification: EXT
Distance au centre [mm]: 85

8 030 46 320



Angle-mill- and drill holder ER 32 AS UT int
Poids [kg]: 7.000
Notation: 180° reversible
Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]: 40.00
Type d'arbre: BMT
Interface de broche: ER 32 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]: 1:1
Couple max [Nm]: 50
Vitesse max [1/min]: 6000
Sens de rotation: opposé
Lubrification: Int/ext
Pression max [bar]: 140
Remarque: Roulements combiné
Distance au centre [mm]: 85

8 031 45 058



Tête de fraisage radiale arbre de fraisage combiné 1"
Poids [kg]: 7.040
Notation: 180° reversible
Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]: 40.00
Type d'arbre: BMT
Interface de broche: Arbre de fraisage combiné 1" (25,4mm)
Rapport de démultiplication [i]: 1:1
Couple max [Nm]: 50
Vitesse max [1/min]: 8000
Sens de rotation: opposé
Lubrification: EXT
Remarque: Roulements combiné
Distance au centre [mm]: 85


8 043 44 009

Tête pivotante +105°/-20° adj. ER16 AX UT
Poids [kg]: 5.450
Notation: désaxé; 180° reversible
Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]: 40.00
Type d'arbre: BMT
Interface de broche: ER 16 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]: 1:1
Couple max [Nm]: 25
Vitesse max [1/min]: 6000
Sens de rotation: opposé
Lubrification: EXT
Distance au centre [mm]: 55
Décalage de l'axe [mm]: 35

8 043 45 009


Tête pivotante +105°/-20° adj. ER25 AX UT
Poids [kg]: 5.650
Notation: désaxé; 180° reversible
Entraînement d'outil: Méplat (~DIN 1809)
Taille du cylindre [mm]: 40.00
Type d'arbre: BMT
Interface de broche: ER 25 A - u-tec
Rapport de démultiplication [i]: 1:1

N° d'article	Désignation	
	Couple max [Nm]:	25
	Vitesse max [1/min]:	6000
	Sens de rotation:	opposé
	Lubrification:	EXT
	Remarque:	roulements renforcés
	Distance au centre [mm]:	55
	Décalage de l'axe [mm]:	35
8 043 45 012	Tête pivotante +105°/-20° adj. ER25 AXUTIK	
	Poids [kg]:	5.660
	Notation:	désaxé; 180° reversible
	Entraînement d'outil:	Méplat (~DIN 1809)
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Interface de broche:	ER 25 A - u-tec
	Rapport de démultiplication [i]:	1:1
	Couple max [Nm]:	25
	Vitesse max [1/min]:	6000
	Sens de rotation:	opposé
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	25
	Remarque:	roulements renforcés
	Distance au centre [mm]:	55
	Décalage de l'axe [mm]:	35
8 224 04 029	Porte-outil combiné sq. 20	
	Poids [kg]:	4.040
	Notation:	180° reversible
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 20
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80
8 224 04 044	Porte-outil combiné sq. 20	
	Notation:	180° reversible
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 20
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80
8 224 05 009	Porte-outil combiné sq. 25	
	Poids [kg]:	4.360
	Notation:	180° reversible
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 25
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80

N° d'article	Désignation	
8 240 06 023	Mandrin à pinces ER 32	
	Notation:	180° reversible
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	ER 32
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	90
8 240 07 063	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 1 1/4"	
	Poids [kg]:	6.180
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Ø 1 1/4" (31,75mm)
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	100
8 240 08 030	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 32	
	Poids [kg]:	6.350
	Notation:	180° reversible
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Ø 32
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	100
8 240 09 020	Porte-outils pour barre d'alésage Ø 40	
	Notation:	180° reversible
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Ø 40
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	140
	Distance au centre [mm]:	100
8 244 04 009	Porte-outil combiné à dresser la face sq. 20	
	Poids [kg]:	4.380
	Notation:	180° reversible
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 20
	Lubrification:	Sq. 20
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	60

N° d'article	Désignation	
8 244 05 007	Porte-outil combiné à dresser la face sq. 25	
	Notation:	180° reversible
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 25
		Sq. 25
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	60
8 249 08 003	Double porte-foret Ø 32	
	Poids [kg]:	8.590
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Ø 32
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	100
8 249 09 001	Double porte-foret Ø 40	
	Poids [kg]:	8.110
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Ø 40
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	80
	Distance au centre [mm]:	100
8 251 03 005	Double porte-outil combiné sq. 3/4"	
	Poids [kg]:	5.740
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 3/4" (19,05mm)
		Sq. 3/4" (19,05mm)
		Sq. 3/4" (19,05mm)
		Sq. 3/4" (19,05mm)
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80
	Remarque:	short version; 70 mm
8 251 04 024	Double porte-outil combiné sq. 20	
	Poids [kg]:	5.710
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 20
		Sq. 20
		Sq. 20
		Sq. 20
	Lubrification:	EXT
	Pression max [bar]:	80

N° d'article	Désignation	
8 251 05 005	Double porte-outil combiné sq. 1"	
	Poids [kg]:	5.860
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 1" (25,4mm)
		Sq. 1" (25,4mm)
		Sq. 1" (25,4mm)
		Sq. 1" (25,4mm)
	Lubrification:	EXT
Pression max [bar]:	80	
Remarque:	short version; 70 mm	
8 251 05 006	Double porte-outil combiné sq. 25	
	Poids [kg]:	5.860
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 25
		Sq. 25
		Sq. 25
		Sq. 25
	Lubrification:	EXT
Pression max [bar]:	80	
Remarque:	short version; 70 mm	
8 251 45 010	Double porte-outil combiné sq. 25	
	Poids [kg]:	5.880
	Taille du cylindre [mm]:	40.00
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Sq. 25
		Sq. 25
		Sq. 25
		Sq. 25
	Lubrification:	EXT
8 320 02 023	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 26 int	
	Poids [kg]:	2.030
	Notation:	180° reversible
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Serrage d'outil SH 26
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	70
8 320 03 033	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 32 int	
	Poids [kg]:	2.290
	Notation:	180° reversible
	Type d'arbre:	BMT
	Machine. Seit. réception:	Centering key slot b 12
	Interface de broche:	Serrage d'outil SH 32
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	70
Remarque:	Serrage d'outil internal	

N° d'article	Désignation
8 320 09 006	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable 845 int
	Notation: 180° reversible
	Type d'arbre: BMT
	Machine. Seit. réception: Centering key slot b 12
	Interface de broche:  System 845
	Lubrification: INT
	Pression max [bar]: 70



heimatec.u-tec®

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement u-tec®



versions voir catalogue



heimatec.easy-quick

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide easy-quick HT



versions voir catalogue



heimatec.Capto™

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide heimatec.Capto™



versions voir catalogue



heimatec.accessories

heimatec.com

Produits / Accessoires



versions voir catalogue





● succursales HEIMATEC

○ nos représentations dans le monde entier

heimatec[®]

Siège
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Allemagne

Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires commerciaux dans le monde entier sur
notre site internet : <https://heimatec.com/partners>

T+49 7843 9466 0
www.heimatec.com
info@heimatec.com