

SPINNER
PD CNC - VDI 16
- Zahnrad



Technologie de pointe HEIMATEC - Outils et systèmes pour l'usinage productif en tournage et fraisage

HEIMATEC fait partie des leaders internationaux en technologie et qualité des outils de précision et est spécialisé dans le développement et la fabrication d'outils fixes et porte-outils motorisés de haute précision pour les tours CNC, les centres de tournage-fraisage CNC et les centres d'usinage CNC.

La gamme de produits* s'étend des porte-outils BMT et VDI statiques aux outils motorisés, en passant par des solutions individuelles hautement complexes adaptées aux besoins des clients. HEIMATEC, dont le siège est à RENCHEN, possède une filiale en Asie et Inde ainsi que de nombreuses représentations et partenaires commerciaux répartis dans le monde entier.

*NOS PRODUITS

Porte-outils fixes

Unités d'outils motorisés

Outils de précision

Outils pour centres de tournage et d'usinage

Outils pour automates de décolletage

Systèmes de changement d'outils et systèmes de changement rapide

Systèmes d'outils pour la fabrication de dentures

Gestion numérique des outils

L'œuvre du catalogue, y compris toutes ses parties, est protégée par le droit d'auteur. Toute exploitation en dehors des limites étroites de la loi sur le droit d'auteur est interdite sans l'accord des titulaires des droits et est passible de sanctions. Cela s'applique notamment aux reproductions, traductions, microfilmages et à l'enregistrement et au traitement au moyen de systèmes électroniques.

HEIMATEC GmbH se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment et sans préavis. Cela s'applique notamment aux adaptations de nouvelles normes internationales aux modifications, aux développements de nos produits et aux différents processus de fabrication.

La version actuelle de nos conditions générales de vente (CGV) est disponible sur notre site web.

N° d'article

Désignation

8 010 03 000

Tête de perçage et de fraisage axiale ER 11


Poids [kg]:	0.700
Entraînement d'outil:	Pignon
Taille du cylindre [mm]:	16.00
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	ER 11
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	6,3
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT

8 010 04 000

Tête de perçage et de fraisage axiale ER 16

Poids [kg]:	0.690
Entraînement d'outil:	Pignon
Taille du cylindre [mm]:	16.00
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	ER 16
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	6,3
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT

8 011 03 000

Tête de fraisage axiale arbor 13

Entraînement d'outil:	Pignon
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	Arbor 13
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	6,3
Vitesse max [1/min]:	6000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT

8 019 03 000

Tête de perçage et de fraisage axiale ER 11

Poids [kg]:	1.110
Notation:	désaxé
Version:	right
Entraînement d'outil:	Pignon
Taille du cylindre [mm]:	16.00
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	ER 11
Rapport de démultiplication [i]:	1:2
Couple max [Nm]:	3
Vitesse max [1/min]:	12000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	EXT
Remarque:	roulements renforcés
Décalage de l'axe [mm]:	20

8 030 03 000

Tête de perçage et de fraisage radiale ER 11

Poids [kg]:	0.960
Entraînement d'outil:	Pignon
Taille du cylindre [mm]:	16.00
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	ER 11
Rapport de démultiplication [i]:	1:1

N° d'article

Désignation

Couple max [Nm]:	6,3
Vitesse max [1/min]:	8000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	EXT
Distance au centre [mm]:	39

8 030 04 000

Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16

Poids [kg]:	0.700
Entraînement d'outil:	Pignon
Taille du cylindre [mm]:	16.00
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	ER 16
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	6,3
Vitesse max [1/min]:	8000
Sens de rotation:	opposé
Lubrification:	EXT
Distance au centre [mm]:	39

8 033 03 001

Tête de perçage et de fraisage radiale ER 11

Poids [kg]:	1.220
Notation:	reculé
Version:	right
Entraînement d'outil:	Pignon
Taille du cylindre [mm]:	16.00
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	ER 11
Rapport de démultiplication [i]:	1:1
Couple max [Nm]:	6,3
Vitesse max [1/min]:	8000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT
Distance au centre [mm]:	50

8 033 03 002

Tête de perçage et de fraisage radiale ER 11

Poids [kg]:	1.300
Notation:	reculé
Version:	right
Entraînement d'outil:	Pignon
Taille du cylindre [mm]:	16.00
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	ER 11
Rapport de démultiplication [i]:	1:1,556
Couple max [Nm]:	4
Vitesse max [1/min]:	12000
Sens de rotation:	identique
Lubrification:	EXT
Distance au centre [mm]:	50

8 033 04 001

Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16

Poids [kg]:	1.240
Notation:	reculé
Version:	right
Entraînement d'outil:	Pignon
Taille du cylindre [mm]:	16.00
Type d'arbre:	VDI
Interface de broche:	ER 16

SPINNER

PD CNC - VDI 16 - Zahnrad

N° d'article	Désignation	
	Rapport de démultiplication [i]:	1:1
	Couple max [Nm]:	6,3
	Vitesse max [1/min]:	8000
	Sens de rotation:	identique
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	50
8 033 04 005	Tête de perçage et de fraisage radiale ER 16 int	
	Notation:	reculé
	Version:	right
	Entraînement d'outil:	Pignon
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	ER 16
	Rapport de démultiplication [i]:	1:1
	Couple max [Nm]:	6,3
	Vitesse max [1/min]:	8000
	Sens de rotation:	identique
	Lubrification:	Int/ext
	Pression max [bar]:	25
	Distance au centre [mm]:	50
8 040 03 000	Tête pivotante ± 90° adjustable ER 11 AX	
	Poids [kg]:	2.020
	Version:	right
	Entraînement d'outil:	Pignon
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	ER 11 A
	Rapport de démultiplication [i]:	1:1
	Couple max [Nm]:	6,3
	Vitesse max [1/min]:	6300
	Sens de rotation:	identique
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	74
8 040 04 000	Tête pivotante ± 90° adjustable ER 16	
	Poids [kg]:	2.040
	Version:	right
	Entraînement d'outil:	Pignon
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	ER 16
	Rapport de démultiplication [i]:	1:1
	Couple max [Nm]:	6,3
	Vitesse max [1/min]:	6300
	Sens de rotation:	identique
	Lubrification:	EXT
	Distance au centre [mm]:	74
8 200 00 000	Porte-outil A2-16x 60	
	Poids [kg]:	0.640
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI

SPINNER

PD CNC - VDI 16 - Zahnrad

N° d'article	Désignation	
8 200 01 000	Porte-outil A1-16x 44	
	Poids [kg]:	1.280
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
8 200 01 001	Bouchon de protection Z2-16 K	
	Poids [kg]:	0.014
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
8 200 01 002	Bouchon de protection Z2-16 S	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
8 210 02 000	Porte-outil E2-16x 6	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Ø 6
	Lubrification:	Int/ext
8 210 03 000	Porte-outil E2-16x 8	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Ø 8
	Lubrification:	Int/ext
8 210 03 001	Short drill chuck VDI 16x 8	
	Poids [kg]:	0.580
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Lubrification:	EXT
8 210 03 002	Short drill chuck VDI 16x 8 - int	
	Poids [kg]:	0.580
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Lubrification:	INT
8 210 03 003	Porte-outil E4-16xER 11	
	Poids [kg]:	0.200
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	ER 11
	Lubrification:	INT
8 210 04 000	Porte-outil E2-16x12	
	Poids [kg]:	0.400
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Ø 12
	Lubrification:	Int/ext
8 210 04 001	Porte-outil E4-16xER 20	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	ER 20
	Lubrification:	INT

N° d'article	Désignation	
8 210 04 003	Porte-outil E2-16x10	
	Poids [kg]:	0.340
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Ø 10
	Lubrification:	Int/ext
8 210 04 004	Porte-outil E4-16xER 16	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	ER 16
	Lubrification:	INT
8 210 04 005	Porte-outil E2-16x14	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Ø 14
	Lubrification:	Int/ext
8 210 05 000	Porte-outil E2-16x16	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Ø 16
	Lubrification:	Int/ext
8 210 05 001	Porte-outil E3-16x C 16	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	DIN 6388 - C 16
	Lubrification:	INT
8 210 06 000	Porte-outil E2-16x20	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Ø 20
	Lubrification:	Int/ext
8 214 01 000	Porte-outil C3-16x12	
	Poids [kg]:	0.440
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT
8 214 01 001	Porte-outil C1-16x12	
	Poids [kg]:	0.500
	Insert pour:	VDI 16
	Version:	right
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT

N° d'article	Désignation	
8 234 01 000	Porte-outil B1-16x12x24	
	Insert pour:	VDI 16
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12/8
	Lubrification:	EXT
8 234 01 001	Porte-outil B3-16x12x24	
	Poids [kg]:	0.300
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT
8 234 01 002	Porte-outil B7-16x12x24	
	Poids [kg]:	0.420
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT
8 234 01 003	Porte-outil B5-16x12x24	
	Poids [kg]:	0.400
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT
8 234 01 004	Porte-outil B3-16x12x34	
	Poids [kg]:	0.400
	Insert pour:	VDI 16
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12/8
	Lubrification:	EXT
8 234 01 005	Porte-outil B1-16x12x34	
	Poids [kg]:	0.380
	Insert pour:	VDI 16
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12/8
	Lubrification:	EXT
8 234 01 006	Porte-outil B5-16x12x34	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT
8 234 01 007	Porte-outil B7-16x12x34	
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT

N° d'article	Désignation	
8 262 07 000	Stock stop VDI 16 - Ø 28	
	Notation:	rotating
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Remarque:	Lenght adjustable 50-70mm
8 262 08 000	Stock stop VDI 16 - Ø 35	
	Poids [kg]:	0.320
	Notation:	rotating
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Remarque:	Lenght adjustable 50-70mm
8 262 09 000	Stock stop VDI 16 - Ø 45	
	Notation:	rotating
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Remarque:	Lenght adjustable 50-70mm
8 267 09 000	Pince de serrage VDI 16 désaxé	
	Poids [kg]:	0.480
	Version:	right
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Remarque:	Mors de serrage 18-36 mm special accessories
8 320 01 004	Porte-outil à tronçonner à hauteur réglable SH 19	
	Poids [kg]:	0.560
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Serrage d'outil SH 19
	Lubrification:	EXT
8 320 01 005	Porte-outil height adjustable sq. 12	
	Version:	right
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT
8 320 01 006	Porte-outil height adjustable sq. 12 ÜK	
	Version:	right
	Taille du cylindre [mm]:	16.00
	Type d'arbre:	VDI
	Interface de broche:	Sq. 12
	Lubrification:	EXT



heimatec.u-tec®

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement u-tec®



versions voir catalogue



heimatec.easy-quick

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide easy-quick HT



versions voir catalogue



heimatec.Capto™

heimatec.com

Produits / Systèmes de changement d'outils /
Système de changement rapide heimatec.Capto™



versions voir catalogue



heimatec.accessories

heimatec.com

Produits / Accessoires



versions voir catalogue





● succursales HEIMATEC

○ nos représentations dans le monde entier

heimatec[®]

Siège
heimatec GmbH
Outils de précision
Carl-Benz-Str. 4
77871 Renchen
Allemagne

Vous trouverez les coordonnées de nos partenaires commerciaux dans le monde entier sur
notre site internet : <https://heimatec.com/partners>

T +49 7843 9466 0
www.heimatec.com
info@heimatec.com