
Doosan


Lynx 220 LM/M

Part-#	Tool adaption	Rotation max [1/min]	Gear ratio	Coolant	Pressure max.	Center distance
Axial drilling and milling head						
8 010 45 129	**ER 25 A - u-tec**	10.000	1:1	EXT	--	**--**
8 010 45 220	**ER 25 A - u-tec**	15.000	1:1	IC/Ext	100 bar	**--**
Radial drilling and milling head						
8 030 45 594	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	--	**65 mm**
8 030 45 595	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	IC/Ext	140 bar	**65 mm**
Radial drilling and milling head, double spindle						
8 039 45 087	**ER 25 A - u-tec**	8.000	1:1	EXT	--	**80 mm**
Universal head, offset						
8 043 45 011	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	EXT	--	**69 mm**


Illustrations similar.




8 010 45 129



8 010 45 220



8 030 45 594



8 030 45 595



8 039 45 087

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen


T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

Doosan

Lynx 220 LM/M

Part-#	Tool adaption	Coolant	Pressure max.	Center distance
Universal turning holder				
8 224 05 011	**Sq. 25**	EXT	--	**--**
8 224 05 030	**Sq. 25**	IC/Ext	100 bar	**--**
Boring bar holder				
8 240 07 039	**Ø 25**	IC/Ext	--	**65 mm**
8 240 08 003	**Ø 32**	IC/Ext	80 bar	**65 mm**
8 240 09 014	**Ø 40**	IC/Ext	80 bar	**65 mm**
Combi facing holder				
8 244 04 029	**Sq. 20**	IC/Ext	100 bar	**--**
Double turning holder				
8 251 04 008	**Sq. 20**	EXT	80 bar	**--**
Cut-off holder, height adjustable				
8 320 02 012	**Clampshaft SH 26**	IC/Ext	70 bar	**--**
8 320 03 011	**Clampshaft SH 32**	IC/Ext	70 bar	**--**

Illustrations similar.




8 224 05 030



8 240 07 039



8 244 04 029



8 320 02 012

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com