HAAS

ST-10/Y - BMT 45

Part-#	Tool adaption	Rotation max [1/min]	Gear ratio	Coolant	Pressure max.	Center distance
Radial drilling and milling head						
8 030 45 596	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	IC/Ext	140 bar	**65 mm**

Illustrations similar.

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

HAAS

ST-10/Y - BMT 45

Part-#	Tool adaption	Coolant	Pressure max.	Center distance
Universal turning holder				
8 224 04 003	**Sq. 20**	EXT	80 bar	--
8 224 04 060	**Sq. 20**	IC/Ext	100 bar	--
8 224 05 011	**Sq. 25**	EXT	--	--
8 224 05 030	**Sq. 25**	IC/Ext	100 bar	--
Boring bar holder				
8 240 07 039	**Ø 25**	IC/Ext	--	**65 mm**
8 240 08 003	**Ø 32**	IC/Ext	80 bar	**65 mm**
8 240 09 014	**Ø 40**	IC/Ext	80 bar	**65 mm**
Combi facing holder				
8 244 04 029	**Sq. 20**	IC/Ext	100 bar	--
Cut-off holder, height adjustable				
8 320 02 012	**Clampshaft SH 26**	IC/Ext	70 bar	--
8 320 03 011	**Clampshaft SH 32**	IC/Ext	70 bar	--

Illustrations similar.




8 224 04 060



8 240 07 039



8 244 04 029



8 320 02 012

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com