SMEC

SL 1500 M

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 55 039	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 55 057	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 039	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	140 bar	--
8 010 56 089	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 56 118	**heimatec Capto™ C 4**	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 56 119	**heimatec Capto™ C 4**	6.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Axial-Bohr- und Fräskopf, achsversetzt						
8 019 55 054	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 55 175	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	--	**60 mm**
8 030 55 176	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	**60 mm**
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 54 006	**ER 16 A - u-tec**	6.000	1:1	EK	--	**50 mm**
8 043 55 005	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	EK	--	**50 mm**

Abbildungen ähnlich.

8 010 55 039

8 010 55 057



8 019 55 054



8 030 55 175



8 043 54 006

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

SMEC

SL 1500 M

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.
Abstechhalter			
8 224 03 003	**Spannschaft SH 32**	EK	--
Kombi-Drehstahlhalter			
8 224 04 062	**Vkt. 20**	IK/EK	100 bar
8 224 05 029	**Vkt. 25**	IK/EK	140 bar
Kombi-Plandrehhalter			
8 244 05 003	**Vkt. 25**	EK	80 bar
Abstechhalter, höhenverstellbar			
8 320 03 008	**Spannschaft SH 32**	IK/EK	140 bar

Abbildungen ähnlich.



8 224 03 003



8 224 04 062



8 224 05 029



8 244 05 003



8 320 03 008

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com