

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Angetriebene
Werkzeuge


heimatec®

Miyano


ABX 64 TH/TH2/TH3

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 45 224	ER 25 A - u-tec	15.000	1:1	EK	--	--
8 010 45 225	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 45 136	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	65 mm
8 030 45 169	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	65 mm
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 45 076	ER 25 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	65 mm
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 44 005	ER 16 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm
8 043 45 000	ER 25 A - u-tec	6.000	1:1	EK	--	50 mm
Mehrspindelbohrkopf						
8 050 44 005	ER 16 A - u-tec	12.000	1:1	EK	--	--


Abbildungen ähnlich.




8 010 45 224



8 030 45 136



8 039 45 076



8 043 44 005



8 050 44 005

TOPSELLER -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

Statische
Werkzeuge

heimatec®

Miyano

ABX 64 TH/TH2/TH3

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Kombi-Drehstahlhalter				
8 224 04 000	Vkt. 20	EK	--	--
8 224 04 068	Vkt. 20	IK/EK	100 bar	--
Bohrstangenhalter				
8 240 08 000	Ø 32	IK/EK	--	75 mm
8 240 09 002	Ø 40	IK/EK	--	75 mm
Doppel-Bohrstangenhalter				
8 253 07 000	Ø 25	IK/EK	--	--

Abbildungen ähnlich.



8 224 04 000



8 224 04 068



8 240 08 000



8 253 07 000