Miyano

ABX 80 THY

Part-#	Tool adaption	Rotation max [1/min]	Gear ratio	Coolant	Pressure max.	Center distance
Axial drilling and milling head						
8 010 55 036	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	EXT	--	**--**
8 010 55 037	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	IC/Ext	25 bar	**--**
8 010 56 075	**ER 32 A - u-tec**	6.000	1:1	EXT	--	**--**
Radial drilling and milling head						
8 030 55 259	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	--	**75 mm**
8 030 55 260	**ER 25 A - u-tec**	12.000	1:1	IC/Ext	140 bar	**75 mm**
8 030 56 260	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	--	**75 mm**


Illustrations similar.




8 010 55 036



8 010 55 037



8 030 55 259



8 030 55 260

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen


T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

Miyano

ABX 80 THY

Part-#	Tool adaption	Coolant	Pressure max.	Center distance
Universal turning holder				
8 224 05 032	**Sq. 25**	IC/Ext	100 bar	**--**
8 224 05 007	**Sq. 25/20**	EXT	--	**--**
Boring bar holder				
8 240 08 025	**Ø 32**	IC/Ext	--	**85 mm**
8 240 09 000	**Ø 40**	IC/Ext	100 bar	**85 mm**
Multiple turning holder				
8 259 01 005	**Sq. 20**	EXT	--	**--**
Cut-off holder, height adjustable				
8 320 03 012	**Clampshaft SH 32**	IC/Ext	70 bar	**--**


Illustrations similar.




8 224 05 007




8 224 05 032



8 240 08 025



8 259 01 005



8 320 03 012

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com