
# Miyano


# BNA 34 DHY2

| Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Drehzahl max [1/min] | Übersetzung | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Axial-Bohr- und Fräskopf** | | | | | | |
| 8 010 34 017 | **ER 16 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | EK | -- | **--** |
| 8 010 34 023 | **ER 16 A - u-tec** | 12.000 | 1:1 | IK/EK | 100 bar | **--** |
| 8 010 34 022 | **ER 20 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | EK | -- | **--** |
| 8 010 34 025 | **ER 20 A - u-tec** | 12.000 | 1:1 | IK/EK | 100 bar | **--** |
| **Winkel-Bohr- und Fräskopf** | | | | | | |
| 8 030 34 048 | **ER 16 A - u-tec** | 12.000 | 1:1 | IK/EK | 140 bar | **59 mm** |
| 8 030 34 049 | **ER 16 A - u-tec** | 12.000 | 1:1 | EK | -- | **59 mm** |
| **Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig** | | | | | | |
| 8 039 34 006 | **ER 16 u-tec** | 12.000 | 1:1 | EK | -- | **59 mm** |
| **Schwenkkopf, achsversetzt** | | | | | | |
| 8 043 34 002 | **ER 16 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | EK | 140 bar | **50 mm** |
| 8 043 34 003 | **ER 16 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | IK/EK | 25 bar | **50 mm** |
| 8 043 34 012 | **ER 16 A - u-tec** | 12.000 | 1:2 | EK | 140 bar | **66 mm** |
| 8 043 34 013 | **ER 16 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | EK | 140 bar | **66 mm** |
| 8 043 34 014 | **ER 16 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | IK/EK | 25 bar | **66 mm** |
| 8 043 34 019 | **ER 16 A - u-tec** | 12.000 | 1:2 | IK/EK | 140 bar | **66 mm** |
| **Mehrspindelbohrkopf** | | | | | | |
| 8 050 34 000 | **ER 16 A - u-tec** | 6.000 | 1:1 | EK | -- | **--** |


*Abbildungen ähnlich.*




8 010 34 017



8 030 34 048



8 039 34 006



8 043 34 002

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen


T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

# Miyano

# BNA 34 DHY2

| Artikel-Nr. | Werkzeugaufnahme | Kühlmittel | Druck max. | Mittenmaß |
|---|---|---|---|---|
| **Kombi-Drehstahlhalter** | | | | |
| 8 224 04 071 | **Vkt. 20** | IK/EK | 140 bar | -- |
| **Bohrstangenhalter** | | | | |
| 8 240 08 035 | **Ø 32** | IK/EK | -- | **60 mm** |
| **Mehrfach-Drehstahlhalter** | | | | |
| 8 251 01 000 | **Vkt. 16** | EK | -- | -- |
| **Kombi-Doppeldrehhalter** | | | | |
| 8 251 04 041 | **Vkt. 20** | IK/EK | 140 bar | -- |
| **Mehrfach-Bohrstangenhalter** | | | | |
| 8 253 07 008 | **Ø 25** | IK/EK | -- | -- |
| 8 253 07 048 | **Ø 25** | IK/EK | -- | -- |
| **Abstechhalter, höhenverstellbar** | | | | |
| 8 320 03 019 | **Spannschaft SH 32** | IK/EK | 70 bar | -- |


*Abbildungen ähnlich.*




8 224 04 071



8 240 08 035



8 251 01 000



8 251 04 041

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com