

GÄNGIGSTE WERKZEUGE -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

NAKAMURA

BMT 55 [80er Revolver | turret (55)]

Maschinen-Typ: AS-200 | NTY3-150 & -250 | WT-150 & -250 | WY-150 & -250

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Kühlmittel	Druck max [bar]	Mittenmaß	Einstellbereich
-----	---------------	------------------	----------------------	------------	-----------------	-----------	-----------------

Abbildungen ähnlich.

Axial-Bohr- und Fräskopf


W	8 010 55 109	ER 25 A - u-tec	12.000	EK	--	--	--
W	8 010 55 110	ER 25 A - u-tec	12.000	IK/EK	25 bar	--	--
W	8 010 55 111	ER 25 A - u-tec	10.000	IK/EK	70 bar	--	--
W	8 010 56 151	ER 32 A - u-tec	12.000	EK	--	--	--
W	8 010 56 152	ER 32 A - u-tec	12.000	IK/EK	25 bar	--	--
W	8 010 56 153	ER 32 A - u-tec	10.000	IK/EK	70 bar	--	--




Axial-Bohr- und Fräskopf
(8 010 ...)

Winkel-Bohr- und Fräskopf

W	8 030 55 238	ER 25 A - u-tec	12.000	EK	--	65 mm	--
W	8 030 55 239	ER 25 A - u-tec	12.000	IK/EK	140 bar	65 mm	--
W	8 030 55 240	ER 25 A - u-tec	12.000	EK	--	75 mm	--
W	8 030 55 241	ER 25 A - u-tec	12.000	IK/EK	140 bar	75 mm	--
W	8 030 56 235	ER 32 A - u-tec	12.000	EK	--	65 mm	--
W	8 030 56 236	ER 32 A - u-tec	12.000	IK/EK	140 bar	65 mm	--
W	8 030 56 237	ER 32 A - u-tec	12.000	EK	--	75 mm	--
W	8 030 56 238	ER 32 A - u-tec	12.000	IK/EK	140 bar	75 mm	--



Winkel-Bohr- und Fräskopf
(8 030 ...)



Winkel-Bohr- und Fräskopf -
DOPPELT (8 039 ...)

Winkel-Bohr- und Fräskopf - DOPPELT

W	8 039 55 042	2 x ER 25 A - u-tec	6.000	EK	--	65 mm	--
W	8 039 56 016	2 x ER 32 A - u-tec	6.000	EK	--	65 mm	--



Schwenkkopf
(8 040 ...)

Schwenkkopf

W	8 040 54 002	ER 16	6.000	EK	--	57 mm	±90°
W	8 043 54 000	ER 16 A - u-tec	6.000	EK	--	69 mm	+135°/-30°
W	8 043 55 001	ER 25 A - u-tec	6.000	EK	--	69 mm	+135°/-30°



Schwenkkopf
(8 043 ...)

GÄNGIGSTE WERKZEUGE -
viele weitere Werkzeuge verfügbar!

NAKAMURA

BMT 55 [80er Revolver | turret (55)]


Maschinen-Typ: **AS-200 | NTY3-150 & -250 | WT-150 & -250 | WY-150 & -250**

Web	Artikelnummer	Werkzeugaufnahme	Kühlung	Mittenmaß
-----	---------------	------------------	---------	-----------

Abbildungen ähnlich.

Drehstahlhalter

W	8 224 15 002	Vkt. 25/20	EK	--
W	8 224 14 016	Vkt. 20	IK/EK	--
W	8 251 11 003	Vkt. 20	EK	--




Drehstahlhalter
(8 224 15 002)



Drehstahlhalter
mit Keilklemmung
(8 224 14 016)

Bohrstangenhalter

W	8 240 17 005	Ø 25	IK/EK	75 mm
W	8 240 18 010	Ø 32	IK/EK	75 mm
W	8 240 19 009	Ø 40	IK/EK	75 mm




Doppel-Drehstahlhalter
(8 251 11 003)



Bohrstangenhalter
(8 240 ...)

Abstechhalter

W	8 224 13 007	SH32	EK	--
W	8 320 13 002	SH32 (höhenverstellbar)	IK/EK	--



Abstechhalter
(8 224 ...)



Abstechhalter
(8 320 ...)



PRODUKT
FINDER



Fragen?
Kontaktieren Sie uns!
+49 7843 9466 0
info@heimatec.de



heimatec.com/produktfinder