SMEC

SL 3000 M - BMT 65

Part-#	Tool adaption	Rotation max [1/min]	Gear ratio	Coolant	Pressure max.	Center distance
Axial drilling and milling head						
8 010 66 143	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	IC/Ext	100 bar	--
8 010 66 145	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	140 bar	--
Radial drilling and milling head						
8 030 66 239	**ER 32 A - u-tec**	10.000	1:1	EXT	140 bar	**72 mm**
8 030 66 243	**ER 32 A - u-tec**	10.000	1:1	IC/Ext	140 bar	**72 mm**
Universal head, offset						
8 043 65 000	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	EXT	--	**69 mm**
8 043 65 004	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	IC/Ext	140 bar	**69 mm**

Illustrations similar.




8 010 66 143




8 010 66 145



8 030 66 239



8 030 66 243



8 043 65 000

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

SMEC


SL 3000 M - BMT 65

Part-#	Tool adaption	Coolant	Pressure max.	Center distance
Universal turning holder				
8 224 15 005	**Sq. 25**	EXT	80 bar	**--**
8 224 15 006	**Sq. 25**	EXT	80 bar	**--**
8 224 15 052	**Sq. 25**	IC/Ext	100 bar	**--**
8 224 15 053	**Sq. 25**	IC/Ext	140 bar	**--**
Boring bar holder				
8 240 17 044	**Ø 25**	IC/Ext	--	**72 mm**
8 240 18 028	**Ø 32**	IC/Ext	--	**72 mm**
8 240 19 032	**Ø 40**	IC/Ext	80 bar	**72 mm**
8 240 19 067	**Ø 50**	IC/Ext	80 bar	**72 mm**
Combi facing holder				
8 244 15 005	**Sq. 25**	EXT	80 bar	**--**
Cut-off holder, height adjustable				
8 320 13 005	**Clampshaft SH 32**	IC/Ext	140 bar	**--**

Illustrations similar.



8 224 15 005




8 224 15 006



8 240 17 044



8 244 15 005



8 320 13 005

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com