Nakamura

WT-300 Ø 65/71 Std.

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Drehzahl max [1/min]	Übersetzung	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Axial-Bohr- und Fräskopf						
8 010 65 038	**ER 25 A - u-tec**	5.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
8 010 66 126	**ER 32 A - u-tec**	6.000	1:1	EK	--	--
8 010 66 127	**ER 32 A - u-tec**	6.000	1:1	IK/EK	100 bar	--
Winkel-Bohr- und Fräskopf						
8 030 66 090	**ER 32 A - u-tec**	6.000	1:1	IK/EK	140 bar	**65 mm**
8 030 66 257	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	IK/EK	140 bar	**65 mm**
8 030 66 263	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	--	**65 mm**
Winkel-Bohr- und Fräskopf, doppelspindlig						
8 039 66 028	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EK	--	**65 mm**
Schwenkkopf, achsversetzt						
8 043 65 002	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	EK	--	**60 mm**


Abbildungen ähnlich.




8 010 65 038




8 010 66 126



8 030 66 090



8 039 66 028



8 043 65 002

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

Nakamura


WT-300 Ø 65/71 Std.

Artikel-Nr.	Werkzeugaufnahme	Kühlmittel	Druck max.	Mittenmaß
Abstechhalter				
8 224 13 008	**Spannschaft SH 32**	EK	--	**--**
Kombi-Drehstahlhalter				
8 224 15 000	**Vkt. 25**	EK	--	**--**
8 224 15 051	**Vkt. 25**	IK/EK	100 bar	**--**
Bohrstangenhalter				
8 240 18 000	**Ø 32**	IK/EK	--	**90 mm**
8 240 19 000	**Ø 40**	IK/EK	--	**90 mm**
Kombi-Mehrfachdrehhalter				
8 251 14 009	**Vkt. 20**	EK	--	**--**
8 251 14 086	**Vkt. 20**	IK/EK	100 bar	**--**
8 251 14 021	**Vkt. 3/4" (19,05mm)**	EK	--	**--**
Doppel-Drehstahlhalter				
8 251 15 052	**Vkt. 25**	IK/EK	100 bar	**--**
Abstechhalter, höhenverstellbar				
8 320 13 004	**Spannschaft SH 32**	IK/EK	70 bar	**--**

Abbildungen ähnlich.




8 224 13 008




8 224 15 000



8 240 18 000



8 251 14 086



8 320 13 004

© heimatec GmbH • Technische Änderungen vorbehalten.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com