Nakamura

WT-300 Ø 80/102 opt. - oberer Revolver

Part-#	Tool adaption	Rotation max [1/min]	Gear ratio	Coolant	Pressure max.	Center distance
Axial drilling and milling head						
8 010 65 038	**ER 25 A - u-tec**	5.000	1:1	IC/Ext	100 bar	--
8 010 66 126	**ER 32 A - u-tec**	6.000	1:1	EXT	--	--
8 010 66 127	**ER 32 A - u-tec**	6.000	1:1	IC/Ext	100 bar	--
Radial drilling and milling head						
8 030 66 090	**ER 32 A - u-tec**	6.000	1:1	IC/Ext	140 bar	**65 mm**
8 030 66 257	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	IC/Ext	140 bar	**65 mm**
8 030 66 263	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	--	**65 mm**
Radial drilling and milling head, double spindle						
8 039 66 028	**ER 32 A - u-tec**	12.000	1:1	EXT	--	**65 mm**
Universal head, offset						
8 043 65 002	**ER 25 A - u-tec**	6.000	1:1	EXT	--	**60 mm**


Illustrations similar.




8 010 65 038




8 010 66 126



8 030 66 090



8 039 66 028



8 043 65 002

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com

Nakamura


WT-300 Ø 80/102 opt. - oberer Revolver

Part-#	Tool adaption	Coolant	Pressure max.	Center distance
Cut-off holder				
8 224 13 008	**Clampshaft SH 32**	EXT	--	**--**
Universal turning holder				
8 224 15 000	**Sq. 25**	EXT	--	**--**
8 224 15 051	**Sq. 25**	IC/Ext	100 bar	**--**
Boring bar holder				
8 240 18 000	**Ø 32**	IC/Ext	--	**90 mm**
8 240 19 000	**Ø 40**	IC/Ext	--	**90 mm**
Combi multiple holder				
8 251 14 020	**Sq. 20**	EXT	--	**--**
8 251 14 092	**Sq. 20**	IC/Ext	100 bar	**--**
Double turning holder				
8 251 15 052	**Sq. 25**	IC/Ext	100 bar	**--**
Cut-off holder, height adjustable				
8 320 13 004	**Clampshaft SH 32**	IC/Ext	70 bar	**--**

Illustrations similar.




8 224 13 008




8 224 15 000



8 240 18 000



8 251 14 092



8 320 13 004

© heimatec GmbH • Subject to technical changes.

heimatec GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Str. 4
DE-77871 Renchen

T +49 7843 9466 0
info@heimatec.com
www.heimatec.com